



## Generelle tekniske data


	Enhet	CrystalLed™ 24	CrystalLed™ 48	CrystalLed™ 72	CrystalLed™ 96
LED-type		Cree XT-E	Cree XT-E	Cree XT-E	Cree XT-E
Antall LED	#	24	48	72	96
Fargetemperatur	Kelvin [K]	3000, 4500, 6000	3000, 4500, 6000	3000, 4500, 6000	3000, 4500, 6000
Dimensjoner (L x B x H)	[mm]	127 x 215 x 105	227 x 215 x 105	327 x 215 x 105	427 x 215 x 105
Vekt (bare lysmotor)	kilogram [kg]	1,1	1,9	2,7	3,4
Ingress protection	[IP]	65 / 67	65 / 67	65 / 67	65 / 67

## Med 450 mA driver

		CrystalLed™ 24	CrystalLed™ 48	CrystalLed™ 72
Inngangsspenning	Volt [VAC]	190 - 265	190 - 265	190 - 265
Systemeffekt	Watt [W]	40	71	104
Driftstemperatur	[°C]	-40 / +70	-40 / +70	-40 / +70
Total lumeneffekt (6000 °K)	Lumen [lm]	4122	8472	11401
Lumen per watt (system)		103	119	109

## Med 700 mA driver

		CrystalLed™ &*	CrystalLed™ )\$	CrystalLed™ +(
Inngangsspenning	Volt [VAC]	90 - 305	90 - 305	90 - 305
Systemeffekt	Watt [W]	109	160	208
Driftstemperatur	[°C]	-40 / +55	-40 / +55	-40 / +55
Total lumeneffekt (6000 °K)	Lumen [lm]	11405	17184	22808
Lumen per watt (system)		109	107	110



- Lett å installere på grunn av den lave vekten, fleksible monteringsmuligheter og et enkelt klikk-installasjonssystem.
- Kan leveres med DALI-dimming og styres ved hjelp av trådløs kommunikasjon.

- Inneholder ingen miljøskadelige komponenter, og heller ikke produksjonsprosessen avgir skadelige utslipp.
- Vanntetthet: IP65/67